



注1:給水圧力は50kPa～300kPaの範囲でご使用下さい。
注2:給水連結管は上向きにも取付け出来るようになっています。
注3:給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を
避けて耐熱性のものをご使用して下さい。
注4:オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
注5:オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等で
おこなって下さい。

■一部混合栓（節湯・節水機能付等）や給水圧力、並びに配管
・泡沫・混合栓自身の抵抗により、スムーズにミキシングが
できない場合があります。





番号	名称	備考
19	混合湯調節ダイヤル	
18	取付プレート	SS-400
17	操作部	マイコン制御
16	ふた	
15	ヒーター	SUS-316L
14	フロート	SUS-316
13	オーバーフロー管	SUS-316
12	給湯立ち上げ管	SUS-316
11	混合湯給水口	R1/2
10	熱湯給水口	R1/2
9	オーバーフロー管兼排水口	G3/4　オネジ
8	混合湯給湯口	G1/2
7	熱湯給湯口	G1/2
6	給水連結管	付属品
5	電源コード	標準 0.65m
4	内胴	SUS-316
3	保温材	グラスウール24K 25mm
2	外胴	SUS-430
1	ボールタップ本体	CAC406

貯湯量	10リットル	給水接続	R1/2
消費電力	単相200V 1.5kW	給湯接続	G1/2
本体重量	9.0kg	混合湯接続	G1/2

差込プラグ 250V15A

APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE
	N. SUZUKI	K.Y	2013 9.19

TITLE 電気湯沸器(飲料・雑湯共用)
HDEN-12W(壁掛型)

ANGLEFORM 3角法　SCALE

図番 F1Y-3058

細山熱器株式会社