

注1:給水圧力は50kPa～300kPaの範囲でご使用下さい。
注2:給水連結管は上向きにも取付け出来るようになっています。
注3:給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を
避けて耐熱性のものをご使用して下さい。
注4:オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
注5:オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等で
おこなって下さい。

■一部混合栓（節湯・節水機能付等）や給水圧力、並びに配管
・泡沫・混合栓自身の抵抗により、スムーズにミキシングが
できない場合があります。

番号	名称	備考
19	取付プレート	SS-400
18	給湯立ち上げ管	SUS-316
17	ヒーター	SUS-316L
16	オーバーフロー管	SUS-316
15	フロート	SUS-316
14	ふた	
13	外胴	SUS-430
12	保温材	グラスウール24K 25mm
11	内胴	SUS-316
10	操作部	マイコン制御
9	電源コード	標準 0.65m
8	オーバーフロー管兼排水口	G3/4 オネジ
7	混合湯給湯口	G1/2
6	熱湯湯栓	300mm フレキシブル付
5	混合湯給水口	R1/2
4	熱湯給水口	R1/2
3	給水連結管	付属品
2	混合湯調節ダイヤル	
1	ボールタップ本体	CAC406

TITLE 電気湯沸器(飲料・混合湯共用)
HDEN-20WK(下部湯栓付)

ANGLEFORM 3角法　SCALE　図番 F1Y-3092

貯湯量	18リットル	給水接続	R1/2
消費電力	単相200V 1.5kW	給湯接続	G1/2
本体重量	11.0kg	混合湯接続	G1/2

差込プラグ 250V20A

APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE
	N.SUZUKI	K.Y	2013 9.20

細山熱器株式会社