



注1:給水圧力は50kPa～300kPaの範囲でご使用下さい。
注2:給水連結管は上向きにも取付け出来るようになっています。
注3:給水・給湯配管は熱くなりますので、塩ビ管等の配管を避けて耐熱性のものをご使用して下さい。
注4:オーバーフロー管の接続配管は必ず下り配管にして下さい。
注5:オーバーフロー管の接続は取り外しのできるユニオン等でおこなって下さい。

■一部混合栓（節湯・節水機能付等）や給水圧力、並びに配管・泡沫・混合栓自身の抵抗により、スムーズにミキシングができない場合があります。

番号	名称	備考
19	混合湯調節ダイヤル	
18	取付プレート	SS-400
17	操作部	マイコン制御
16	ふた	
15	ヒーター	SUS-316L
14	フロート	SUS-316
13	オーバーフロー管	SUS-316
12	給湯立ち上げ管	SUS-316
11	混合湯給水口	R1/2
10	熱湯給水口	R1/2
9	オーバーフロー管兼排水口	G3/4　オネジ
8	混合湯給湯口	G1/2
7	熱湯給湯口	G3/4
6	給水連結管	付属品
5	電源コード	標準 0.65m
4	内胴	SUS-316
3	保温材	グラスウール24K 25mm
2	外胴	SUS-430
1	ボールタップ本体	CAC406

TITLE
電気湯沸器(飲料・雑湯共用)
HDEN-45W(壁掛型)

貯湯量	43リットル
消費電力	単相200V 3.1kW
本体重量	20.0kg
給水接続	R1/2
給湯接続	G3/4
混合湯接続	G1/2

差込プラグ 250V20A

APROVED	CHECKED	DRAWING	DATE
	N.SUZUKI	K.Y	2013 9.19

ANGLEFORM 3角法　SCALE

図番 F1Y-3062

細山熱器株式会社